



Циркуляционные криотермостаты для химических реакторов

Криотермостаты используются совместно со стеклянными или стальными химическими реакторами для управления процессом. Регуляция температуры происходит за счет циркуляции теплоносителя между термостатом и рубашкой реактора. Криотермостаты разработаны на основе инновационных немецких технологий, благодаря чему сочетают в себе высокое европейское качество и доступную цену. Эти приборы отличаются высокой скоростью нагрева/охлаждения, надежностью и точностью работы.



**Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется
техническими специалистами компании «Био-Рус».
Инженер, запчасти и сервис рядом с вами!!!**

Технические характеристики:

- Подходят для реакторов объемом от 1 до 200 л.
- Широкий выбор диапазонов температур: от -50 °C до 300 °C.
- Поддержание фиксированной температуры в рубашке и опционально внутри реактора.
- Быстрый нагрев и охлаждение, точное поддержание температуры
- Производительность насоса от 15 до 110 л/мин.



Модель	Допустимый объем реактора (л)	Диапазон температур, °С	Контроль температуры в рубашке (P), в емкости (E)
HLRB-320W	1 – 5	от –25 до 200	P + E
HLRB-255N	10 – 20		
HLRB-270	30 – 50		
HLRB-2A5	100 – 150		
HLRB-2A6	200		
HLR-25	1 – 5		P
HLR-35	10 – 20		
HLR-50	30 – 50		
HLR-70	100		
HLR-100	150		
HLR-150	200 – 250		
XC-A0320W	1 – 5	От комнатной температуры до 200	P + E
XC-A0520W	10 – 20		
XC-A1020W	30 – 50		
XC-A1520W	100 – 150		
XC-0320W	1 – 5		P
XC-0520W	10 – 20		
XC-1020W	30 – 50		
XC-1520W	100 – 150		

* BIORUS® в Москве +7(495) 543-69-08 ; +7(499) 322-20-51

* BIORUS® в Новосибирске +7(383) 383-02-46

* BIORUS® в Санкт-Петербурге +7(812) 407-26-67

* BIORUS® в Красноярске +7(391) 228-70-37

Ваш персональный менеджер: Легоцкий Сергей
 моб.тел.: +7 (968) 418-96-69, sales@bio-rus.ru

Руководитель: Яковлев Роман Борисович
 моб.тел. +7(903) 752-66-66, director@bio-rus.ru



Модель	Допустимый объем реактора (л)	Диапазон температур, °С	Контроль температуры в рубашке (P), в емкости (E)
XC-A0330W	1 – 5	От комнатной температуры до 300	P + E
XC-A0530W	10 – 20		
XC-A1030W	30 – 50		
XC-A1530W	100 – 150		
XC-0330W	1 – 5		P
XC-0530W	10 – 20		
XC-1030W	30 – 50		
XC-1530W	100 – 150		

Вы можете узнать дополнительную информацию у вашего персонального менеджера

На сегодняшний момент в компании ООО «Био-Рус» доступно для заказа следующее оборудование:

- Емкости (пищевое и фармацевтическое исполнение)
- Водоподготовка
- Ферментеры и Биореакторы (лабораторные и промышленные)
- Проточные центрифуги
- Фильтрационные установки (микро- и ультра-)
- Лиофильные сушилки (лабораторные и промышленные)
- Пищевые лиофилизаторы
- Мобильные сип-мойки и сип-станции
- Химические реакторы
- Ротационные испарители
- Распылительные сушилки

* BIORUS[®] в Москве +7(495) 543-69-08 ; +7(499) 322-20-51

* BIORUS[®] в Новосибирске +7(383) 383-02-46

* BIORUS[®] в Санкт-Петербурге +7(812) 407-26-67

* BIORUS[®] в Красноярске +7(391) 228-70-37

Ваш персональный менеджер: Легоцкий Сергей
 моб.тел.: +7 (968) 418-96-69, sales@bio-rus.ru

Руководитель: Яковлев Роман Борисович
 моб.тел. +7(903) 752-66-66, director@bio-rus.ru



- * BIORUS® в Москве +7(495) 543-69-08 ; +7(499) 322-20-51
- * BIORUS® в Новосибирске +7(383) 383-02-46
- * BIORUS® в Санкт-Петербурге +7(812) 407-26-67
- * BIORUS® в Красноярске +7(391) 228-70-37

Ваш персональный менеджер: Легоцкий Сергей
моб.тел.: +7 (968) 418-96-69, sales@bio-rus.ru
Руководитель: Яковлев Роман Борисович
моб.тел. +7(903) 752-66-66, director@bio-rus.ru